

Parametry vířivky

Rozměr vířivky Sofi Lite	2000 × 1350 × 780 mm
Celkový počet míst	2
Počet míst k ležení	2
Celkový počet hydromasážních trysek (rotační/přímé)	32 (28/4)
Objem vody ve vířivce	700 l
Počet čerpadel	1
Váha	až 240 kg



Standardní výbava

- 1x dvou-rychlostní čerpadlo 5HPS
- Řídicí jednotka Gecko (Balboa) + panel in.k500 – barevný display
- Standardní izolace akrylátu
- Barva skořepiny bílá perleť
- Kvalitní opláštění dle vlastního výběru
- Tvrzené laminátové dno
- Skořepina: Lucite/Aristech akrylát USA – Technologie Microbian
- LED osvětlení po obvodu + RGB modul
- Ozonátor Balboa
- Filtrace vířivky: kartušová filtrace
- Výpustný ventil

Volitelná výbava

+ Vysoce kvalitní termokryt české výroby	12.650 Kč	+ Zdvíhač termokrytu II za vířivku	9 050 Kč
+ Venkovní izolace rámu dvojitá	7.590 Kč	+ Zdvíhač termokrytu III na vířivku	10 720 Kč
+ Venkovní izolace rámu trojitá speciální	17.380 Kč	+ Zdvíhač termokrytu nerezový	od 19.990 Kč
+ Podvodní LED světýlka po obvodu vířivky	4.840 Kč	+ Ovládání vířivky pomocí mobilního telefonu	9.680 Kč
+ Trysky CMP – nerezové	5.490 Kč	+ Vzduchovač vzduchu	6.820 Kč
+ UV lampa 7W / UV lampa 16W	6.490 Kč / 15.840 Kč	+ Vzduchovač s předeřevem vzduchu	8.580 Kč
+ UV+ozon Aquanova	19.990 Kč	+ MicroSilk® Milk kyslíkový léčebný systém	32.890 Kč
+ Automatika PH	19.650 Kč	+ Výkonný zvukový systém se subwooferem a reproduktory Aquatic AV	19.990 Kč
+ Automatika PH + OXY	37.850 Kč	+ Ocelový speciální rám	od 9.990 Kč
+ Automatika PH + Chlor	41.450 Kč	+ Hliníkový speciální rám	od 19.990 Kč
+ Kvalitní velká písková filtrace s instalací	19.690 Kč	+ Opláštění Alu-Bond	3.500 Kč
+ Zateplený box na pískovou filtraci	8.800 Kč	+ Speciální opláštění (dřevo, nerez, dřevoplast, ...)	od 9.990 Kč
+ Separátní cirkulační čerpadlo PF, TČ, UV 16W	5.500 Kč	+ Schody k vířivce	od 3 780 Kč

Speciální zvýhodněná cena